

LUBRIFICATION

Deux types de produits complètent les FRL utilisés normalement dans les installations d'air comprimé.

- Les graisseurs de ligne placés sur le flexible juste avant l'outil
- Des centrales de lubrification qui génèrent des vapeurs ou brouillard d'huile efficaces sur plusieurs centaines de mètres.

GRAISSEURS DE LIGNE




Référence	Raccord BSP	Capacité (litre)	Masse kg
Lubrification à chaque appel			
3LUB8	1/2"	0,1	0,45
8LUB12	3/4"	0,3	1
16LUB16	1"	0,6	2
Lubrification continue			
8LUB16C	1"	0,3	1
16LUB16C	1"	0,6	2

CENTRALES DE LUBRIFICATION

Les centrales se présentent soit seules, soit sur un panneau supportant le filtre et la centrale.



ALD600



ALDU600 (avec panneau)

Modèle	ALD600	ALD900	ALDU600	ALDU900
Raccord	1"	2"	1"	2"
Cuve cm ³	2000	5000	2000	5000
Huile	Huile hydraulique classe 1 (ISO VG32)			
Masse kg	9	22	18	48
Accessoires				
Equerre (filtre)	126130P	126044P	126130P	126044P 113543
Panneau	-	-	12661P	12651-1P
Débit (m ³ /mn)	5	12	5	12

Ce document est la propriété de OPINDUS S.A., et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation écrite.

OPINDUS S.A. - 1 rue Maurice AUDIBERT - 69800 - ST PRIEST - Tél: 04 78 21 73 14 - Fax : 04 78 21 73 01

E-mail: opindus.lyon@wanadoo.fr