

Une vision futuriste

NOUVELLE série QX: La famille s'agrandit avec QXN Plug & Play

Notre Gamme de visseuse Série QX a déjà prouvé qu'elle est la meilleure dans la catégorie des systèmes de serrage. Cette technologie est maintenant disponible dans une version simplifiée pour des applications de vissage simplifiées. Dès lors, vous bénéficierez d'une maitrise complète de vos cycles de vissage (Couple, angle, Vitesse, Ralentissement) pour un prix complètement démoctratisé et jamais vu a ce jour pour cette technologie. Nos QXN vous apportent un contrôle total de vos assemblages avec des fonctions de configuration et de programmation faciles à utiliser. Le future des outils d'assemblage est maintenant disponible. Cet avenir est ici, cet avenir est RÉEL.



NOUVEAU! Plug & play:

Réglage du couple intelligent : connecter votre QXN sur le port USB de votre PC, paramétré et utilisé.

Stratégie de vissage :

Jusqu'à 8 étapes de vissage! L'outil s'adapte parfaitement à votre application.

Performance remarquable:

Pas de compromis : plage de couple étendue (jusqu'à 80 Nm) avec des vitesses de rotation élevées (jusqu'à 1 500 tr/min).

Gâchette sans contact et inverseur de rotation garantissant une durabilité maximale (brevet en instance)

Efficacité accrue :

NOUVEAU! Deux batteries Lithium Ion 20 V: Plus léger: 2,5 Ah ou plus autonome: 5,0 Ah.

QXN - NOUVELLE série de visseuses Un coup d'avance!

Découvrez la gamme complète de visseuses de précision QXN sans fil en kit : 1 outil, 1 batterie et 1 chargeur

							9	
						· ·	요 	→[[
	Modèle	CCN	Nm	tr/min	mm	mm	kg *	inch
Type revolver / batterie 20 V / 0,8 Nm à 18 Nm								
	QXN2PT04PQ4-Kit	47549941001	0,8-4	150-1500 tr/mn	215,4	20,3-26,0	1,3	1/4"♂
	QXN2PT04PS4-Kit	47549942001	0,8-4	150-1500 tr/mn	208,3	20,3-26,0	1,3	1/4"□
0	QXN2PT04PS6-Kit	47549943001	0,8-4	150-1500 tr/mn	212,0	20,3-26,0	1,3	3/8"□
-	QXN2PT08PQ4-Kit	47549938001	1,6-8	115-1150 tr/mn	215,4	20,3-26,0	1,3	1/4"♡
	QXN2PT08PS4-Kit	47549939001	1,6-8	115-1150 tr/mn	208,3	20,3-26,0	1,3	1/4"□
0	QXN2PT08PS6-Kit	47549940001	1,6-8	115-1150 tr/mn	212,0	20,3-26,0	1,3	3/8"□
	QXN2PT12PQ4-Kit	47549935001	2,4-12	75-750 tr/mn	215,4	20,3-26,0	1,3	1/4"🖰
	QXN2PT12PS4-Kit	47549936001	2,4-12	75-750 tr/mn	208,3	20,3-26,0	1,3	1/4"□
	QXN2PT12PS6-Kit	47549937001	2,4-12	75-750 tr/mn	212,0	20,3-26,0	1,3	3/8"□
20V	QXN2PT18PQ4-Kit	47549934001	3,6-18	50-500 tr/mn	215,4	20,3-26,0	1,3	1/4" 🖰
	QXN2PT18PS6-Kit	47549933001	3,6-18	50-500 tr/mn	212,0	20,3-26,0	1,3	3/8"□
	Type Angle / batterie 2	0V / 1Nm à 27N	m					
A-	QXN2AT05PQ4-Kit	47549932001	1,0-5	121,3-1213 tr/mn	552	9,2	1,6	1/4"🖰
Va.	QXN2AT10PS6-Kit	47549931001	2,0-10	93,6-936 tr/mn	525	12,5	1,6	3/8"□
3	QXN2AT15PS6-Kit	47549930001	3,0-15	60-600 tr/mn	525	12,5	1,6	3/8"□
	QXN2AT18PQ4-Kit	47549929001	3,6-18	50-500 tr/mn	542	13	1,7	1/4"
	QXN2AT18PS6-Kit	47549928001	3,6-18	50-500 tr/mn	542	13	1,7	3/8"□
-	QXN2AT27PS6-Kit	47550948001	5,4-27	33-330 tr/mn	552	17	2,1	3/8"□
	Type Angle à couple éle	evé / batterie 40	V / 4 Nm à	i 80 Nm				
A	QXN5AT20PS06-Kit	47549927001	4,0-20	104,5-1045 tr/mn	577,7	13,1	2,7	3/8"□
	QXN5AT30PS06-Kit	47549926001	6,0-30	77,5-775 tr/mn	581,8	17,2	2,9	3/8"□
	QXN5AT30PS08-Kit	47549925001	6,0-30	77,5-775 tr/mn	581,8	17,2	2,9	1/2"□
	QXN5AT35PS06-Kit	47549924001	7,0-35	64-640 tr/mn	581,8	17,2	2,9	3/8"□
	QXN5AT35PS08-Kit	47549923001	7,0-35	64-640 tr/mn	581,8	17,2	2,9	1/2"□
	QXN5AT40PS08-Kit	47549922001	8,0-40	54,5-545 tr/mn	586,1	21,6	3,0	1/2"□
	QXN5AT80PS08-Kit	47561546001	12,0-80	37,5-375 tr/mn	586,1	21,6	3,0	1/2"□
						* [oide moe	la a de la collection

* Poids avec batterie

Accessoires supplémentaires

Tous les outils IQV²⁰ de la Série QX sont compatibles avec les batteries BL2022 et BL2012.

La BL2022 procure une grande autonomie, alors que la BL2012, plus légère, garantit une meilleure ergonomie et une maniabilité parfaite. Les outils à couple élevé IQV40 de la Série QX utilisent la batterie BL4011 de 40 V pour offrir un couple et une autonomie accrus.



Modèle	CCN	Outil compatibles					
Protection de renvoi d'angle étendue							
VA1-R18-170	47526045001	05P					
VA1-R25-170	47526046001	10P, 15P					
GAA2-170	80199557	18P, 20P					
GAA4-170	80199052	27P, 30P, 35P					
GAA5-170	80199656	40P, 80P					
Protection de renvoi d'angle							
GEA40-170	80095847	18P, 20P					
GEA40-171	80095888	27P, 30P, 35P					
GEA40-172	80095409	40P, 80P					



Batterie Lithium-Ion Série IQ^{V20} 20 V, 2,5 Ah BL2012 CPN 47515903001



Chargeur de batteries 12/20 V Série IQ BC1121-EU CPN 47507874001



Protection de batterie BL2012 BL2005-Boot CPN 47510965001



Batterie Lithium-Ion Série IQV20 20 V, 5,0 Ah BL2022 CPN 47515902001



Chargeur de batterie IQV40 40 V, 2,5 Ah BC1161 CPN 47516653001



Protection de batterie BL2022 et BL4011 BL2010-Boot CPN 47510964001



Poignée auxiliaire VP1-Boot CPN: 47107263



Batterie Lithium-Ion Série IQ^{V40} 40 V, 2,5 Ah BL4011 CPN 47513319001



Protection Coque rouge VP1-Boot CPN: 48411292 Coque blanche VP1-WT-BOOT CPN: 47557360001 Coque fermée VP1-BOOT-NP CPN: 47498430001



Etrier de suspension à poignée revolver VP1-365 CPN: 48382147

Anneau de suspension revolver CPS2-A365 CPN : 45592979 Anneau de suspension de clé d'angle :

GEA40-A365 CPN: 45567849





Ingersoll Rand (NYSE:IR) propose des solutions qui simplifient la vie et crée des environnements de travail confortables, durables et efficaces. Ensemble, nos collaborateurs et nos marques, comme Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® et Trane®, contribuent à améliorer la qualité de l'air et le confort dans les habitations et les bâtiments, à transporter et à assurer la protection des aliments et denrées périssables, ainsi qu'à augmenter l'efficacité et la productivité industrielles. Nous sommes une entreprise internationale de 12 milliards de dollars, qui s'engage à favoriser un monde de progrès et de résultats durables.









www.ingersollrandproducts.com

Distribué par :

Ingersoll Rand, IR, le logo IR, Série IQv20, Série IQv12, Impactool et Inline sont des marques de commerce d'Ingersoll Rand, ses filiales et/ou sociétés affiliées. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les informations et les données contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information et ne peuvent pas être considérées comme une extension de garantie, explicite ou implicite, relative aux produits décrits. Toute garantie ou autre condition de vente de produits doit être conforme aux conditions générales de vente des produits Ingersoll Rand, disponibles sur simple demande.

L'amélioration des produits est un objectif permanent d'Ingersoll Rand. La conception et les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modification sans avis préalable, ni obligation.