

ABRASIFS SUR TIGE Ø 6 mm



■ ROUES A LAMELLES SUR TIGE

Diamètre : 30, 40, 50, 60 et 80mm
Hauteur : 10, 15, 20, 30mm
Grains CORINDON : 40, 60, 80, 120
Conditionnement 10 pièces
Tige standard ● 6mm

Exemple de désignation : RAL30x10-120

pour roue à lamelles ● 30mm, hauteur 10mm, grain 210

Dimensions courantes (● xh)

30x10	50x30	80x15
30x15	60x15	80x20
40x20	60x20	80x30
50x20	60x30	

■ ROUES FEUTRE SUR TIGE



MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01




■ ROUES A POLIR SUR TIGE



■ SUPPORTS ABRASIFS SUR TIGE

■ ABRASIFS POUR SUPPORT SUR TIGE



MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	CE			
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294					
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01					