

ACCUBIRD

Outil de pose de rivets aveugles à batterie

(Conformité CE: Sécurité des machines suivant la Directive N°. 89/392 CEE)



Caractéristiques de construction

La liberté:

Accubird: L'outil de pose sans câble s'adapte à toutes les conditions d'utilisation, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Hautes performances:

Pose tous les rivets jusqu'à Ø 5 mm.

Grande autonomie de l'accumulateur.

Course totale importante: 20 mm.

Rapidité de la pose:

Vitesse constante du déplacement des mors de serrage vers l'avant et vers l'arrière.

Retour automatique des mors en position arrière à la fin de la pose du rivet:

Economie d'énergie et augmentation de la fréquence de pose.

Haute fiabilité:

Unité électronique de contrôle, aucun commutateur mécanique.

Surveillance électronique de température et de surcharge.

Transmission des efforts mécanique à rendement élevé par l'emploi d'une vis sans fin montée sur billes.

Excellente ergonomie:

Equilibrage idéal par placement judicieux du centre de gravité et crosse ergonomique diminuent la fatigue du travail avec l'outil.

Confort pratique:

Les embouchures et leur clé de montage sont toujours sur l'outil.

Boîtier robuste et compact.

Evacuation des clous rompus par gravité, soit vers l'avant à travers l'embouchure, soit vers l'arrière dans le réservoir pour clous rompus.

MAJ : 10.09 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	CE			
Matériel conforme à la législation européenne					
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01					

Caractéristiques techniques

Accubird

Tension d'alimentation: 12V CC

Force de traction: 8.500 N

Course totale: 20 mm

Poids: 2,2 kg

Batterie

Tension nominale: 12 V

Capacité: 1,4 Ah

Nombre des éléments: 10

Nature des éléments: Cadmium-Nickel avec protection thermique contre la surcharge

Poids: 0,62 kg

Chargeur rapide

Tension primaire: 230V/50 Hz

Temps de charge typique: 1 heure (charge complète)

Poids: 1,4 kg

Equipement et accessoires

- Embouchure: 17/24 (en position de travail)
- Embouchures: 17/27, 17/29, 17/32 (en magasin)
- Clé de montage: SW 12 sur o'outil
- Anneau de suspension rétractable
- Accumulateur: 12 V, 1,4 Ah

Accessoires optionnels

L'embouchure de maintien retient fermement le rivet, de sorte que l'outil peut être utilisé d'une seule main dans n'importe quelle position: Plus de confort et de sécurité dans le travail.

L'embouchure universelle remplace à elle seule 5 embouchures standard. Le barillet rotatif peut être déverrouillé sans outil pour amener l'orifice correspondant au diamètre du clou de rivet en position de travail.

MAJ : 10.09 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la législation européenne		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		