

VISSEUSES D'ANGLE SERIE BALD

Standard Equipment

Vertical hanger	Suspension verticale	Vertikal-Aufhänger	Suspension vertical	Dispositivo sospensione verticale
-----------------	----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------------------

Specifications at 90 psi - Caractéristiques à 620 kPa - Technische Daten bezogen auf 620 kPa
Especificaciones a 620 kPa - Caratteristiche a 620 kPa

Options

Ref. BALDX2XXRDX-XXX-XX-DI

Dual information kit⁽¹⁾
Kit prise d'info
2-fach Signal⁽¹⁾
Doble señal⁽¹⁾
Doppia informazione⁽¹⁾



Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air — Modelli mit einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco aria

Ref.								
OC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — NEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA								
BALD1202RD5-R18-S4-RM	1.0-2.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1214RD5-R25-H4	1.4-4.0	1200	1.0	284	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R18-S4	1.8-4.9	650	1.0	303	9.2	23	1/4	460
BALD1207RD5-R25-H4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S4	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	1/4	460
BALD1207RD5-R25-S6	1.4-5.7	650	1.0	275	12.5	31	3/8	460
BALD2210RD5-R25-S6	3.2-7.5	900	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD1202RD5-R18-S4	2.6-9.0	140	1.0	315	9.2	23	1/4	460
BALD1202RD5-R25-H4	2.6-9.4	140	1.0	287	12.5	31	1/4	460
BALD2206RD5-R25-H4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S4	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	1/4	645
BALD2206RD5-R25-S6	2.2-12	560	1.3	314	12.5	31	3/8	645
BALD2203RD5-R28-S6	2.8-31	170	1.8	399	14.0	32	3/8	645

Series / Baureihe			
BALD12	79 dBa	1/4" BSP	9 mm
BALD22	76 dBa	1/4" BSP	13 mm

- (1) For dual information kit, add "-DI" to total model no. (e.g. BALD2206RD5-R25-S6-DI).
 (1) Pour kit prise d'info, ajouter "-DI" à la référence (exemple BALD2206RD5-R25-S6-DI).
 (1) 2-fach Signal ergänzen Sie die Modell-Nr. mit "-DI" (z. B. BALD2206RD5-R25-S6-DI).
 (1) Para doble señal, añadir "-DI" a la referencia (ejemplo BALD2206RD5-R25-S6-DI).
 (1) Per doppia informazione, aggiungere "-DI" al codice del modello (es. BALD2206RD5-R25-S6-DI).

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C. P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

VISSEUSES D'ANGLE SERIE QA

**Standard
Equipment**

Lube free
motor
Horizontal
hanger

Moteur
non lubrifié
Suspension
horizontale

Ölfreier Motor
Horizontal-
Auhänger

Motor sin
lubricación
Suspensión
horizontal

Motore senza
lubrificazione
Dispositivo
sospensione
orizzontale



Specifications at 90 psi — Caractéristiques à 620 kPa — Technische Daten bezogen auf 620 kPa
Especificaciones a 620 kPa — Características a 620 kPa



QA4AALS055BP35S08



QA6AALS070BP43S08

Angle Wrenches
Clés d'Angle
Winkelschrauber
Llaves Angulares
Chiavi ad Angolo



Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air — Modelle mit einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco ari

Ref.	mm	rpm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	
OC LEVER START — DÉM. PAR LEVIER — HEBELSTART — ARRANQUE POR PALANCA — AVVIAMENTO A LEVA									
QA4AALS011BP25S06	5-11	1025	1.44	342	33	13	3/8	765	
QA4AALS015BP25S06	7-15	800	1.44	342	33	13	3/8	765	
QA4AALS020BP25S06	10-20	625	1.44	342	33	13	3/8	765	
QA4AALS030BP28S06	15-30	425	1.52	363	35	14	3/8	765	
QA4AALS040BP35S06	20-40	325	1.81	395	44	18	3/8	765	
QA4AALS055BP35S08	25-55	200	2.04	418	44	18	1/2	765	
QA6AALS030BP35S06	15-30	580	2.29	429	44	18	3/8	1020	
QA6AALS040BP35S06	20-40	430	2.29	429	44	18	3/8	1020	
QA6AALS055BP35S08	25-55	320	2.30	429	44	18	1/2	1020	
QA6AALS070BP43S08	35-70	225	2.30	422	45	22	1/2	1020	
QA6AALS090BP43S08	45-90	185	2.30	422	45	22	1/2	1020	
QA8AALS040BP35S06	20-40	570	2.44	453	44	18	3/8	1300	
QA8AALS055BP35S08	25-55	425	2.45	453	44	18	1/2	1300	
QA8AALS070BP43S08	35-70	320	2.45	445	45	22	1/2	1300	
QA8AALS090BP43S08	45-90	255	2.45	445	45	22	1/2	1300	
QA8AALS115BP48S08	70-115	200	2.79	452	50	25	1/2	1300	
QA8AALS150BP48S08	75-150	145	3.12	489	50	25	1/2	1300	
QA8AALS200BF56S12	100-200	110	4.02	508	53	30	3/4	1300	
QA8AALS225BF56S12	125-225	90	4.02	508	53	30	3/4	1300	

Series / Baureihe			
QA4	79 dBA	1/4 BSP	10 mm
QA6	82 dBA	3/8 BSP	13 mm
QA8	87 dBA	1/2 BSP	13 mm

* See QA Series specific accessories page 58.
* Accessoires spécifiques à la série QA présentés en page 58.
* Zubehör für QA auf Seite 58.
* Accessorie specifiche a la serie QA en pagina 58.
* Gli accessori specifici per la serie QA vedere a pagina 58.

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01