

FIREFOX 2

Riveteur



Capacité

Pose d'écrous à sertir M3 à M10 tout matériau et M12 alu et acier

Caractéristiques techniques

Poids: 2,4 kg

Course, réglable, maxi: 10 mm

Force de traction, réglable, maxi: 18,5 kN à 5 bar

Pression de service: 5-7 bar

Raccord de tuyau: Ø 6 mm (1/4")

Consommation d'air: env. 2 à 4 l par écrou posé (selon la dimension des écrous)

Fournitures

2 clés à fourche doubles de 24/27

1 tournevis hexagonal de 4 sur plats

1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml

1 entonnoir

Mode d'emploi avec liste des pièces détachées

Carte de réglage rapide

Équipement

Mandrin fleté et embouchure M3 à M12, au choix du client

Accessoires

- Adaptateurs pour le remplacement des mandrins fletés M4 à M8 par des vis à tête cylindrique à six pans creux selon DIN EN ISO 4762
- Adaptateurs pour la pose de goujons à sertir, M4 à M8
- Embouchures et mandrins fletés au standard UNC / UNF
- Jeux complets de mandrins fletés et d'embouchures

MAJ : 07-17
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01