

VISSEUSES REVOLVER SERIE LD

Standard Equipment

Horizontal hanger

Suspension horizontale

Horizontal-Aufhänger

Suspension horizontal

Dispositivo sospensione orizzontale

Specifications at 90 psi - Caractéristiques à 620 kPa - Technische Daten bezogen auf 620 kPa
Especificaciones a 620 kPa - Caratteristiche a 620 kPa



See our Qualifier for pneumatic tools page 52
Voir notre Boîtier d'Assistance Qualité pour outils pneumatiques page 52
Qualifikator für Druckluftwerkzeuge, Seite 52
Ver nuestro Cuadricolor de Proceso para Herramientas Neumáticas página 52
Vedere il nostro Qualificatore di Processo per Utensili Pneumatici pag. 52

Options

Ref. LDX2XXRPX-XX-DI

Dual information kit
Kit prise d'info
2-fach Signal
Doble serial
Doppia informazione



Pistol Grip Screwdrivers
Visseuses à Poignée Révolver
Drehschrauber mit Pistolengriff
Atornilladores con Empuñadura de Pistola
Cacciaviti con Impugnatura a Pistola



Adjustable shut-off clutch models — Modèles avec limiteur de couple réglable à coupure d'air — Modelle mit einstellbarer Abschaltkupplung — Modelos con parada automática — Modelli con frizione regolabile con blocco aria

Ref.	mm	1 min	kg	mm	mm	mm	mm
DC TRIGGER START — DÉM. PAR GÂCHETTE — DRÜCKERSTART — ARRANQUE POR GATILLO — AVVIAMENTO A GRILLETTO							
LD1207RP5-Q4-RM	0.6 - 1.6	900	1.0	210	20	1/4	465
LD1214RP5-Q4	1.0 - 2.5	1700	1.0	220	20	1/4	430
LD2216RP5-Q4	1.8 - 3.8	1600	1.2	250	20	1/4	520
LD1207RP5-Q4	1.6 - 4.5	900	1.0	210	20	1/4	465
LD2210RP5-Q4	2.1 - 5.7	1000	1.2	231	20	1/4	520
LD1202RP5-Q4	2.4 - 9.2	190	1.1	230	20	1/4	465
LD2206RP5-Q4	2.3 - 9.3	600	1.2	250	20	1/4	575
LD2203RP5-S6	10 - 15	300	1.3	271	20	3/8	520

	LD12	LD22
70 dBa	70 dBa	78 dBa
1/4" BSP	1/4" BSP	1/4" BSP
9 mm	9 mm	13 mm

- (1) For dual information kit, add "-DI" to tool model no. (e.g. LD2216RP5-Q4-DI).
(1) Pour kit prise d'info, ajouter "-DI" à la référence (exemple LD2216RP5-Q4-DI).
(1) 2-fach Signal: ergänzen Sie die Modell-Nr. mit "-DI" (z. B. LD2216RP5-Q4-DI).
(1) Para doble serial, añadir "-DI" a la referencia (ejemplo LD2216RP5-Q4-DI).
(1) Per doppia informazione, aggiungere "-DI" al codice del modello (es. LD2216RP5-Q4-DI).

MAJ : 02.08
Vérif. : N.P.L
Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01