





MICROMEULEUSES



type	forme	vitesse à vide (t/mn)	longueur (mm)	masse (g)	Ø corps (mm)	Ø pince (Ø 3 mm)	arbre fileté (Ø 7 mm)	utilisation	
								tige Ø 3 mm	arbre fileté Ø 7 mm
MSG3BSN	droite	65 000	144	95	17	X			
MAG093N	90°	23 500	118	125	17		X		
MAG121N	120°	52 500	128	125	17	X			
MAG123N	120°	23 500	123	155	17		X		
FX3.0	droite	55 000	150	78	17	X			

MACHINES LIVREES EN COFFRET AVEC DIFFERENTS ACCESSOIRES ET TUYAU D'ADMISSION. AIR LUBRIFIE IMPERATIF.

Les modèles FX ont un corps en résine qui absorbe les vibrations.

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		



MAJ : 02.08
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01