

# MEULEUSES VERTICALES



| modèle  | vitesse à vide (tr/mn) | puissance | hauteur | masse | utilisation<br>Ø meule<br>(mm) | échappement | Consom-<br>mation<br>(l/mn) | Ø int<br>flexible<br>(mm) | raccord<br>femelle |
|---------|------------------------|-----------|---------|-------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
|         |                        | (kW)      | (mm)    | (kg)  |                                |             |                             |                           |                    |
| M3VS    | 12 000                 | 0,75      | 153     | 2,2   | moyeu dep. Ø 127 x 22,2        | corps       | 600                         | 10                        | 3/8" G             |
| M3VSP   | 12 000                 | 0,75      | 153     | 2,2   | polisseuse Ø 127               | corps       | 600                         | 10                        | 3/8" G             |
| MV180   | 7 500                  | 2         | 190     | 4,5   | moyeu dep. Ø 180 x 22,2        | corps       | 1 500                       | 13                        | 1/2" G             |
| MV180P  | 7 500                  | 2         | 190     | 4,2   | polisseuse Ø 180               | corps       | 1 500                       | 13                        | 1/2" G             |
| MV230   | 6 500                  | 2,6       | 190     | 4,5   | moyeu dep. Ø 230 x 22,2        | corps       | 2 000                       | 19                        | 1/2" G             |
| MV230P  | 6 500                  | 2,6       | 190     | 4,2   | polisseuse Ø 230               | corps       | 2 000                       | 19                        | 1/2" G             |
| MV230B  | 6 500                  | 2,6       | 190     | 3,7   | brosse sur écrou 5/8"          | corps       | 2 000                       | 19                        | 1/2" G             |
| MVSF150 | 5 500                  | 2,6       | 190     | 5,5   | boisseau Ø 150 écrou 5/8"      | corps       | 2 000                       | 19                        | 1/2" G             |

Fabrication française OUTIPERRET.

La surfaceuse MVSF150 (meule boisseau droit ou conique à écrou noyé 5/8") est équipée d'un carter protecteur fixe réglable.

En option : Echappement par poignée sur meuleuses verticales MV180 et MV230.

Rotor rallongé pour supports souples standard (MV180 - MV230 ).

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| MAJ : 02.08<br>Vérif. : N.P.L<br>Appr. : C . P  | <b>Distribution OPINDUS</b> |     |
| Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294                                   |                             |  |
| <b>OPINDUS</b> : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01 |                             |  |



MAJ : 02.08  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01