

OUTILS A EMBREVER



Les outils à embrever sont utilisés pour réaliser une empreinte de tête fraisée sur les tôles.

En application aéronautique les outils à embrever se montent généralement sur les pinces manuelles, les C de rivetage, et éventuellement des presses.



Male

NASM20426 - AN 426 - LN 9199 - DIN 65399 (fixation Ø 3/16" ou 4,76 mm)					
Longueur Du corps	Rivet Ø				
1/4"=6,35	3/32"=2,4mm	1/8"=3,2mm	5/32"=4,0mm	3/16"=4,8mm	1/4"=6,4mm
	206A3P	206A4P	206A5P	206A6P	206A8P
3/8"=9,53	206A3R	206A4R	206A5R	206A6R	206A8R



Femelle

NASM20426 - AN 426 - LN 9199 - DIN 65399 (fixation Ø 3/16" ou 4,76 mm)					
Longueur Du corps	Rivet Ø				
1/4"=6,35	3/32"=2,4mm	1/8"=3,2mm	5/32"=4,0mm	3/16"=4,8mm	1/4"=6,4mm
	207A3P	207A4P	207A5P	207A6P	207A8P
3/8"=9,53	207A3R	207A4R	207A5R	207A6R	207A8R

KIT
24 outils
AT206A



MAJ : 02-18
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01