

OUTILS DE PERFORATION



Tous les outils de perforation sont en emmanchement hexagonal 19 x 50.

Suivant le diamètre de perforation il existe plusieurs solutions types :

Diamètre de 8 à 15 mm : porte tamponnoir

+ tamponnoir monobloc

Diamètre de 13 à 20 mm : porte tamponnoir

+ porte taillant minicone de différentes longueurs

+ taillant carbure 4 ailes minicone

Diamètre de 16 à 30 mm : fleuret monoburin

Diamètre de 22 à 66 mm : tige porte taillant de différente longueur avec : cone 1/10

cone 1/12

filetage LBS

+ taillant carbure 4 ailes adapté longueur standard

ou jupe longue (cone 1/12)

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		

Les références de ces différents accessoires sont reprises dans le tableau ci-dessous.

désignation	diamètre	longueur utile	longueur totale	tamponnoir et taillant minicone	fleuret mono burin	cone 1/10	Cone 1/12		filetage LBS
							standard	jupe longue	
Porte tamponnoir			105	4179					
Chasse tamponnoir			110	9706					
Tamponnoir	8	55	87	3264					
	10	60	92	6912					
	12	70	102	6877					
	15	80	112	4067					
	15	170	202	3257					
Porte taillant minicone			100	9112					
			200	9427					
			300	4617					
Taillant carbure 4 ailes minicone	13			1402					
	16			7727					
	20			9337					
Fleurets monoburin	16	250	300		7490				
	18	250	300		2578				
	21	250	300		1143				
	22	300	350		7572				
	24	300	350		7623				
	24	600	650		6324				
	30	300	350		4498				
	30	600	650		7779				
Tige porte taillant		150	200			5363	8393	8393	
		250	300						2538
		300	350			4843	5548	5548	9703
		500	550						7668
		600	650			9093	3263	3263	2708
		750	800						5573
		1000	1050			8361	4383	4383	
Taillant carbure 4 ailes	22					6289			
	24					4517			
	26					7909			
	30					6802			
	32						2822	9025	
	34						7592	8100	
	36						4462	4548	
	40						9752	8138	7776
	45						7622	2477	2450
	50						1672		7521
	60						3562		8955
	66								1019

Possibilité de réaliser toute dimension spéciale sur demande, avec quantités minimum.

Conseil : il est prudent de limiter la puissance du marteau perforateur pour les plus petits diamètre en limitant la pression (exemple 2,5 à 3 bars pour les tamponnoirs).

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	Distribution OPINDUS	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		