

# RACCORDS RAPIDES STANDARD ET DE SECURITE



Il existe deux profils principaux de raccords rapides :

Type G défini dans la norme ISO 6150B ou US MIL 4109C

Type S défini dans la norme ISO 6150C ou E490053 type 25

Les désignations reprennent le type, le raccordement et le diamètre de passage.

## COUPLEURS

	dimension	Profil G (6150B) - passage (mm)				Profil S (6150C) - passage (mm)					
		5,5	8	12	16	6	8	11	5,5	8	11
Fileté mâle	1/4"	CGF1406				Sur demande			CSF1406	CSF1408	
	3/8"	CGF3806	CGF3808	CGF3812					CSF3806	CSF3808	
	1/2"	CGF1206	CGF1208	CGF1212					CSF1206	CSF1208	CSF1211
	3/4"				CGF3416						CSF3411
	1"				CGF1016						
Fileté femelle	1/4"	CGT1406				CGST1406			CST1406	CST1408	
	3/8"	CGT3806	CGT3808	CGT3812		CGST3806	CGST3808		CST3806	CST3808	CST3811
	1/2"	CGT1206	CGT1208	CGT1212			CGST1208	CGST1211	CST1206	CST1208	CST1211
	3/4"				CGT3416			CGST3411			CST3411
	1"				CGT1016						
Douille cannelée	6	CGD0606				Sur demande			CSD0606		
	8	CGD0806	CGD0808		CSD0806				CSD0808		
	10	CGD1006	CGD1008		CSD1006				CSD1008		
	13								CSD1308	CSD1311	

MAJ : 02.08  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**







Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01

## EMBOUTS

	dimension	Profil G (6150B) - passage (mm)				Profil S (6150C) - passage (mm)		
		5,5	8	12	16	5,5	8	11
Fileté mâle	1/4"	EGF1406				ESF1406	ESF1408	
	3/8"	EGF3806	EGF3808	EGF3812		ESF3806	ESF3808	ESF3811
	1/2"		EGF1208	EGF1212		ESF1206	ESF1208	ESF1211
	3/4"				EGF3416			ESF3411
	1"				EGF1016			
Fileté femelle	1/4"	EGT1406				EST1406	EST1408	
	3/8"	EGT3806	EGT3808	EGT3812		EST3806	EST3808	EST3811
	1/2"		EGT1208	EGT1212			EST1208	EST1211
	3/4"				EGT3416			
	1"				EGT1016			
Douille cannelée	6	EGD0606				ESD0606	ESD0608	ESD0611
	8	EGD0806	EGD0808			ESD0806	ESD0808	ESD0811
	10	EGD1006	EGD1008			ESD1006	ESD1008	ESD1011
	13			EGD1312			ESD1308	ESD1311
	16			EGD1612	EGD1616		ESD1608	ESD1611

MAJ : 02.08 Vérif. : N.P.L Appr. : C . P	<b>Distribution OPINDUS</b>	   
Matériel conforme à la D.E 89/392/CEE, aux Normes EN292-1 et 2, EN294		
<b>OPINDUS</b> : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01		