

## VT45A066SP995

### Meuleuse à renvoi d'angle à turbine Meules Ø 230 mm



<b>VITESSE</b>	:	<b>6 600 tr/mn</b>
<b>PUISSANCE</b>	:	<b>4,5 kW</b>
<b>LONGUEUR</b>	:	<b>324 mm</b>
<b>HAUTEUR</b>	:	<b>125 mm</b>
<b>MASSE</b>	:	<b>4,3 kg</b>
<b>ECHAPPEMENT</b>	:	<b>Corps</b>
<b>CONSOMMATION</b>	:	<b>3 300 l/mn</b>
<b>UTILISATION</b>	:	<b>Meules moyeu déporté Ø 230 x 22,2 mm</b>
<b>RACCORD</b>	:	<b>1/2 GAZ Femelle</b>
<b>Ø INT. FLEXIBLE</b>	:	<b>19 mm mini</b>
<b>PROFONDEUR COUPE</b>	:	<b>76 mm</b>
<b>NIVEAU SONORE (LpA)</b>	:	<b>84 dB(A)</b>
<b>NIVEAU VIBRATIONS</b>	:	<b>&lt; 2,5 m/s<sup>2</sup></b>

+

**Auto-équilibrage intégré**  
**Blocage d'arbre**  
**Fausse poignée antivibratile**

MAJ : 03-19  
Vérif. : N.P.L  
Appr. : C . P

**Distribution OPINDUS**



Matériel conforme à la législation européenne

**OPINDUS** : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01