

XTN20

Riveteur



Caractéristiques techniques

Force de traction à 5,0 bars:	17,65 kN	3968 lbf
Pression d'alimentation pneumatique: Min/Max	5-7 bar	72,5-101,5 lbf/in ²
Niveau sonore:	<75 dB(A)	<75 dB(A)
Course du piston:	3-7 mm	0,118-0,275 in
Poids (avec le nez):	1,59 kg	3,50 lb

Matrice de pose POP® Avdel®*

	Aluminium	Acier	Acier inoxydable
Gamme de produits Avdel®			
Eurosert®	-	M3-M10	M4-M5
Nutsert®	M3-M10	M3-M10	M3-M10
DK/DL	M4-M6	M4-M6	-
Euro Hexsert®/ Hexsert®	-	M3-M8	M6
High Strength Hexsert®	-	M6-M8	-
Squaresert®	-	M5-M8	-

Gamme de produits POP Nut®

	M3-M10	M3-M8	M4-M6
Écrou standard	M3-M10	M3-M8	M4-M6
Écrou moleté	M4-M8	M4-M6	-
Écrou étanche	M3-M10	M3-M8	M4-M6
Écrou hexagonal	M4-M8	M4-M8	M4-M6
Écrou Tétra	M4-M8	M4-M8	-
Goujon à sertir HB	M6-M8	M6-M8	-
Écrou pour tube	M6	M6	-

MAJ : 09-17
 Vérif. : N.P.L
 Appr. : C . P

Distribution OPINDUS



Matériel conforme à la législation européenne

OPINDUS : 1, Rue Maurice Audibert 69800 SAINT PRIEST Tél : 04.78.21.73.14 - Fax : 04.78.21.73.01